

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

HEITECH Promotion GmbH
Krefelder Straße 562
41066 Mönchengladbach

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Fassung mit Edisongewinde
Edison screw lampholder

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60238 (VDE 0616 Teil 1):2011-10; EN 60238:2004 + A1:2008 + A2:2011-04



Aktenzeichen: 5013267-4110-0001 / 194738

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033286

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-09-08

(letzte Änderung / updated 2014-04-28)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
HEITECH Promotion GmbH, Krefelder Straße 562, 41066 Mönchengladbach

Aktenzeichen / *File ref.*

5013267-4110-0001 / 194738 / AS1 / FN

letzte Änderung / *updated*

2014-04-28

Datum / *Date*

2011-09-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033286.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033286.

Fassung mit Edisongewinde *Edison screw lampholder*

Typ(en) / *Type(s)*

04002437

Ausführung
Construction

E27

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

HEITECH Promotion

Bemessungsspannung
Rated voltage

250 V

Bemessungsstrom
Rated current

4 A

Bemessungstemperatur
Rated temperature

T 210 °C

Leiteranschluß

mittels schraubenloser Klemmen für starre
Leiter für Leiterquerschnitte von 0,5...1,5 mm² oder
für flexible Leitungen mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²
und Aderendhülsen

Conductor connection

*with screwless terminals for rigid wires for
cross-section areas of conductors 0,5...1,5 mm² or
flexible wires with cross-sectional area of
conductor 0,75 mm² and ferrule*

Aufbau
Construction

einteilige Isolierstoff-Fassung (PET, schwarz)
one-parted insulated lampholder (PET black)

Befestigung
Fixing

Rast- oder Schraubbefestigung
clip or screw fixing

Weitere Angaben
Further information

siehe Anlage Nr. 1
see Appendix No. 1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3